



Stampanti multifunzione HP DesignJet serie T2600

Progettata per la collaborazione: trasformate i gruppi di lavoro in team ad alta efficienza



Esperienza perfetta: per tutte le esigenze di lavoro

- Esperienza estremamente intuitiva con un'interfaccia smart da 396,2 mm (15.6") e la stampa PDF più semplice con HP Click¹.
- Migliorate la collaborazione all'interno dei team grazie all'accesso rapido alle cartelle condivise per la stampa e la scansione².
- Aumentate l'efficienza del personale. Stampate e condividete con facilità i lavori dal cloud utilizzando il vostro dispositivo mobile e l'applicazione HP Smart.
- Una stampante adatta a tutti gli ambienti di lavoro con l'ingombro più compatto e il funzionamento più silenzioso, grazie alla riduzione della rumorosità fino all'87%³.

Prestazioni straordinarie, dalla progettazione alla consegna

- Assicuratevi la massima qualità per la stampa di disegni e progetti, con linee precise e rendering 3D dai colori vivaci, grazie agli inchiostri HP Bright Office.
- Stampate con la massima precisione e dettagli accuratissimi con l'esclusivo Adobe PDF Print Engine⁴.
- Rispettate ogni scadenza stampando con velocità fino a 180 pagine A1/ora, l'esclusiva impilatura automatica delle stampe³ e il doppio rotolo⁵.
- Digitalizzate con facilità i progetti sfruttando le funzioni di scansione automatica e post-editing e i set di impostazioni rapide incentrati sull'utente.

Sicurezza: le stampanti per grandi formati più sicure al mondo⁶

- Affidatevi alla migliore protezione di rete con funzionalità quali HP Secure Boot e whitelisting⁶.
- Controllate chi accede alla stampante e ai documenti riservati con un'autenticazione sicura.
- Proteggete il vostro parco stampanti con HP JetAdvantage Security Manager.

Per ulteriori informazioni, visitate <http://www.hp.com/go/designjett2600>

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitate: <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>

¹ Rispetto a Canon Direct Print & Share e sulla base di "One Click Print." Una volta selezionata l'immagine, è possibile stamparla con un semplice clic, se si riproduce l'intero file senza modifiche alle impostazioni di stampa. Supporta file PDF, JPEG, TIFF DWF e HP-GL/2.

² Utilizzando Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

³ Sulla base di stampanti a getto d'inchiostro per grandi formati paragonabili dal costo inferiore a €12.000 a dicembre 2018. I dati di IDC mostrano che Canon, Epson e HP insieme vantano una quota del 98% a livello internazionale per questa categoria di stampa nel terzo trimestre 2018. Ingombro più compatto calcolato utilizzando tutti i dispositivi nella "modalità operativa" con cestello aperto, braccio dello schermo (pannello frontale) esteso per consentire l'interazione dell'utente e scanner sollevato sulla stampante multifunzione Canon TX 3000 T36 e sulla stampante multifunzione Epson SC-T5200 per consentire il caricamento dei supporti dall'alto. La rumorosità più bassa secondo test interni di HP della pressione acustica nella modalità operativa (carta comune, disegni al tratto, modalità bozza) rispetto alle specifiche pubblicate delle stampanti concorrenti. Calcoli percentuali del rumore basati su unità lineari rispetto alle specifiche pubblicate di Canon TX-3000, pari a 51 dB(A). La velocità di stampa più elevata in base a velocità di stampa prolungate. Solo fascicolazione automatica basata sull'unicità del fascicolatore integrato rispetto alle stampanti della concorrenza che offrono solo cestello o raccogliitore con posizione di fascicolazione.

⁴ Richiede l'acquisto di modelli HP DesignJet T2600 PostScript® o del kit di aggiornamento opzionale HP DesignJet PostScript/PDF. Massima precisione e dettagli più accurati rispetto alle stampanti senza tecnologia Adobe integrata, esclusi gli utenti RIP, e sulla base di test HP interni con file PDF contenenti tipi di carattere speciali, colori PANTONE®, ombreggiatura uniforme, sovrastampa e trasparenze riproducibili solo con Adobe PDF Print Engine. Adobe PDF Print Engine (APPE) è la piattaforma di stampa ad alta fedeltà e velocità di Adobe. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.adobe.com/products/pdfprintengine>.

⁵ Doppio rotolo inclusi solo con le stampanti multifunzione HP DesignJet T2600dr.

⁶ Le funzionalità di sicurezza avanzate integrate sono basate sulla recensione di HP delle funzionalità di sicurezza integrate pubblicate nel 2019 per le stampanti concorrenti a febbraio 2019.

Specifiche tecniche

Stampa	
Velocità di stampa	180 A1/h, 19,3 sec/A1 ¹
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Margini	Rotolo: 3 x 3 x 3 x 3 mm Foglio: 3 x 22 x 3 x 3 mm
Tipi di inchiostro	Inchiostro a base colorante (C, M, Y, pK, G); inchiostro pigmentato (mK)
Testine di stampa	1 testina di stampa universale
Precisione del tratto	±0,1% ²
Larghezza minima del tratto	0,02 mm (PDF indirizzabile a 1200 dpi)
Capacità multifunzione	
Velocità di scansione	Scansione: fino a 7,62 cm/sec (a colori, 200 dpi), fino a 25,4 cm/sec (scala di grigi, 200 dpi) Copia: fino a 15,24 cm/sec (a colori, 200 dpi), fino a 25,4 cm/sec (scala di grigi, 200 dpi)
Risoluzione di scansione	Fino a 600 dpi
Formato di scansione	JPEG, TIFF and multipage TIFF, PDF and multipage PDF ³
Destinazioni di scansione	USB, cartella di rete condivisa, unità disco rigido stampante, e-mail
Larghezza massima di scansione	914 x 8000 mm (JPEG); 610 x 15.000 mm (TIFF); 914 x 8000 mm (PDF) ³
Spessore	0,8 mm
Supporti di stampa	
Gestione	Alimentatori a fogli, alimentatore a rotolo a caricamento frontale automatico, cambio automatico dei rotoli ⁴ , impilatore di raccolta integrato, cesto di raccolta supporti, tagliarina automatica orizzontale scanner: scansione con percorso diretto della carta per originali in fogli e cartoncino
Formato rotoli	Da 279 a 914 mm
Dimensioni foglio	da 210 x 279 a 914 x 1219 mm
Fogli standard	A4, A3, A2, A1, A0
Spessore	Fino a 0,5 mm
Applicazioni	
Disegni al tratto; mappe; ortofotografie; presentazioni; rendering	
Memoria	128 GB (elaborazione file) ⁵
Disco rigido	500 GB con crittografia automatica
Connettività	
Interfacce	Gigabit Ethernet (1000Base-T) con supporto per i seguenti standard: TCP/IP, BootP/DHCP (solo IPv4), DHCPv6, TFTP (solo IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), compatibile con Apple Bonjour, WS-Discovery, server Web incorporato (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (e-mail), stampa IP raw (9100), LPD, IPP, stampa WS, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, autenticazione 802.1X (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS
Linguaggi di stampa (standard)	Stampante PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4 Stampante non PostScript: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4
Percorsi di stampa	Stampa diretta dall'unità flash USB, stampa da cartella di rete condivisa, stampa da e-mail, driver HP per Windows, HP Print Service per Android, driver Apple AirPrint per Mac OS e iOS, HP Print per Chrome OS, HP Click HP Smart App per iOS e Android
Driver	Stampante PostScript: driver raster, PostScript e PDF per Windows, AirPrint per Mac OS Stampante non PostScript: driver raster per Windows, AirPrint per Mac OS
Funzioni di sicurezza	
	HP Secure Boot, Whitelisting, Role Based Access Control, autenticazione Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) e Kerberos, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, gestione dei certificati, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatibile con HP Web JetAdmin, compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, cancellazione sicura del disco (DoD 5220.22-M), cancellazione sicura dei file, unità disco rigido con crittografia automatica, stampa con PIN crittografata, registrazione di sicurezza Syslog
Dimensioni (l x d x a)	
Stampante	1390 x 760 x 1240 mm
Spedizione	1477 x 767 x 800 mm
Peso	
Stampante	Single-roll: 106 kg, dual-roll: 109 kg
Spedizione	Single-roll: 137 kg, dual-roll: 142 kg
Contenuto della confezione	
	HP DesignJet T2600 Multifunction Printer, printer stand and media bin, 39.62 cm (15.6 in) touchscreen, spindle(s) ⁶ , printheads, introductory ink cartridges, user guide, power cords
Software e soluzioni HP	
	HP Click, HP mobile, supporto ePrint e iOS/Android più applicazione HP Smart per dispositivi mobili, HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (opzionale)
Valori ambientali	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 35°C
Umidità operativa	Da 20 a 80% RH
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55°C
Acustica	
Pressione sonora	42 dB(A) (operating), 32 dB(A) (idle), <17 dB(A) (sleep)
Potenza sonora	≤5.9 B(A) (operating), ≤4.9 B(A) (idle), ≤3.5 B(A) (sleep)
Alimentazione	
Consumo	120 W (in stampa); < 36 W (pronta); < 1 W (< 10 W con DFE integrato) (modalità sleep); 0,3 W (spenta)
Requisiti	Tensione in entrata (autorilevazione) da 100 a 240 V (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz), max 2 amp
Certificazione	
Sicurezza	UE (conformità a LVD ed EN 60950-1); Russia, Bielorussia, Kazakistan (EAC); Ucraina (UA)
Specifiche elettromagnetiche	Conforme ai requisiti di classe A, compresi: EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR, ErP, RAEE, RoHS (EU), REACH, EPEAT
Garanzia	
	Due anni di garanzia limitata sull'hardware. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

Informazioni per l'ordine

Prodotto	
3XB78A 3EK15A	Stampante multifunzione HP DesignJet PostScript T2600 da 36" Stampante multifunzione HP DesignJet PostScript T2600dr da 36"
Accessori	
5NB95A 5NB95AAE CNS38A N7P47AA	HP SmartTracker USB per DesignJet HP SmartTracker per DesignJet Adattatore per rullo HP DesignJet da 3 pollici Adattatore HP da USB 3.0 a LAN Gigabit
Materiali di consumo originali HP	
B3P06A P2V62A P2V63A P2V64A P2V65A P2V66A P2V67A P2V68A P2V69A P2V70A P2V71A P2V72A P2V73A	Testina di stampa DesignJet HP 727 Cartuccia di inchiostro ciano HP DesignJet 730 da 130 ml Cartuccia di inchiostro magenta HP DesignJet 730 da 130 ml Cartuccia di inchiostro giallo HP DesignJet 730 da 130 ml Cartuccia di inchiostro nero opaco HP DesignJet 730 da 130 ml Cartuccia di inchiostro grigio HP DesignJet 730 da 130 ml Cartuccia di inchiostro ciano HP DesignJet 730 da 130 ml Cartuccia di inchiostro magenta HP DesignJet 730 da 300 ml Cartuccia di inchiostro giallo HP DesignJet 730 da 300 ml Cartuccia di inchiostro nero opaco HP DesignJet 730 da 300 ml Cartuccia di inchiostro grigio HP DesignJet 730 da 300 ml Cartuccia di inchiostro nero fotografico HP DesignJet 730 da 300 ml

Utilizzate le testine di stampa e gli inchiostri originali HP, oltre ai materiali di stampa per grandi formati HP, per una garanzia di qualità elevata, uniformità e affidabilità che riducono il downtime. Questi componenti critici sono stati ideati e progettati insieme per offrire un sistema di stampa ottimizzato, mentre gli inchiostri originali HP sono studiati per la massima durata delle testine di stampa HP. Proteggete il vostro investimento con gli inchiostri originali HP che assicurano la massima protezione offerta dalla nostra garanzia. Per ulteriori informazioni, consultare hp.com/go/OriginalHPInks.

Materiali di stampa per grandi formati originali HP

C6810A	carta per getto d'inchiostro HP Bright White (certificazione FSC® ⁷) (riciclabile) ⁸ 914 mm x 91,4 m
C6980A	carta patinata HP (certificata PEFC™ ⁹) (riciclabile) ⁸ 914 mm x 91,4 m
L5C80A	carta patinata pesante universale HP, anima da 3" (certificazione FSC® ⁷) (riciclabile) ⁸ 914 mm x 91,4 m
D9R28A	polipropilene opaco per uso quotidiano HP Everyday, anima da 3", 914 mm x 61 m

Per il portfolio completo dei supporti di stampa HP per grandi formati, consultate HPLFMedia.com

Assistenza e supporto

UB9P6E (1 rotolo)/UBBU4E (2 rotoli) 3 anni di assistenza hardware HP in sede con risposta entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi
UB9P7E (1 rotolo)/UBBU5E (2 rotoli) 4 anni di assistenza hardware HP in sede con risposta entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi
UB9P8E (1 rotolo)/UBBU6E (2 rotoli) 5 anni di assistenza hardware HP in sede con risposta entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi
UB9P9PE (1 rotolo)/UBBU7PE (2 rotoli) 1 anno di assistenza HP post garanzia in sede entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi
J11XV4E HP Servizio di manutenzione preventiva
H4518E Servizio di installazione HP con configurazione di rete
I Servizi di supporto HP DesignJet offrono installazione, manutenzione e servizi di assistenza estesa (ad es. 2, 3, 4 e 5 anni). Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/cpc.

ECO Highlights

- Minore spreco di carta grazie a impostazioni di stampa e posizionamento immagini automatiche
- Certificazione ENERGY STAR®¹ e registrazione EPEAT®²
- Riciclo pratico e gratuito delle cartucce inchiostro HP³
- Carte con certificazione FSC®⁴, supporti HP riciclabili; alcuni supporti HP sono ideati per il programma di ritiro⁵

Si prega di riciclare dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa di grande formato. Per informazioni, consultate il sito Web: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ ENERGY STAR e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti della United States Environmental Protection Agency (agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente).

² Registrazione EPEAT® ove richiesto. La registrazione EPEAT® varia a seconda del paese. Consultare <http://www.epeat.net> per lo stato di registrazione in base al paese.

³ La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>.

⁴ Per maggiori informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, consultare <http://www.fsc.org>. Per maggiori informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C017543 di HP, consultare <http://www.fsc.org>. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le aree geografiche. Per maggiori informazioni sui materiali di stampa HP per grandi formati, consultare <http://www.HPLFMedia.com>.

⁵ Le carte HP riciclabili possono essere conferite nei programmi di riciclo comunemente disponibili o riciclate in conformità alle prassi specifiche della zona di utilizzo. Alcuni supporti HP sono ideati allo smaltimento per mezzo del programma HP di ritiro dei supporti di grande formato. È possibile che il programma non sia disponibile nella vostra zona. Per informazioni, consultare <http://www.HPLFMedia.com/hpecosolutions>.

⁶ Tempi di stampa meccanici. Stampa in modalità rapida con l'opzione EconoMode abilitata, utilizzando carta per getto d'inchiostro HP Bright White (normale) e inchiostri originali HP.

⁷ ±0,1% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,2 mm (il maggiore dei due) a 23°C (73°F), 50-60% di umidità relativa, su pellicola opaca HP A0 in modalità migliore o bozza con inchiostri originali HP.

⁸ Applicabile solo per le stampanti PostScript.

⁹ Valido solo per le stampanti a due rotoli.

¹⁰ Basato su 8 GB di RAM.

¹¹ Single-roll printers come with one spindle, dual-roll printers come with two spindles.

¹² Per maggiori informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, consultare <http://www.fsc.org>. Per maggiori informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C017543 di HP, consultare <http://www.fsc.org>.

¹³ Per maggiori informazioni sul codice di licenza del marchio PEFC™/29-31-261 di BMG, consultare <http://www.pefc.org>. Per maggiori informazioni sul codice di licenza del marchio PEFC™/29-31-198 di HP, consultare <http://www.pefc.org>. Non tutti i prodotti certificati FSC® o PEFC™ sono disponibili in tutte le aree geografiche.

¹⁴ Riciclabile con i programmi di riciclo comunemente disponibili.

